

MULTI

Serie FW5

- Múltiples combinaciones
- Nuevo diseño
- Modelo Superinverter

**SUPER DC
INVERTER**



FanWorld
Yes, we Fan



UNIDADES INTERIORES

Modelo			FW5-2250-MULTI	FW5-3000-MULTI	FW5-4500-MULTI
Código			CL19453	CL19454	CL19455
Código EAN			8432953018856	8432953018863	8432953018870
Capacidad en refrigeración	W		2930(1055-3077)	3516(1200-3810)	5128(1904~5896)
Capacidad en calefacción	W		2930(879-3224)	3604(996-4100)	5275(1274~6225)
Nivel sonoro interior	Alta	dB(A)	40	40	44
	Media	dB(A)	35	36	34
	Baja	dB(A)	27	28	32
Caudal de aire interior	Refrigeración	m ³ /h	430/375/300	560/490/395	750/550/480
Cableado de interconexión		mm ²	5*2.5	5*2.5	5*2.5
Refrigerante	Gas	Inches	3/8"	3/8"	1/2"
	Líquido	Inches	1/4"	1/4"	1/4"
Dimensiones Netas (W x H x D)	Interior	mm	715x188x250	800x188x275	940x205x275
Peso Neto	Interior	kg	6,5	7,4	9

UNIDADES EXTERIORES

Modelo			FW5-2X1	FW5-3X1
Código			CL19451	CL19452
Código EAN			8432953018832	8432953018849
Capacidad en refrigeración	W		4690	7620
Capacidad en calefacción	W		4980	6740
Potencia de diseño en refrigeración	W		4690	7500
Potencia de diseño en calefacción	W		4104	5800
SEER	W/W		5,6	5,6
Etiquetado energético en refrigeración	W/W		A+	A+
SCOP Medio	W/W		4,0	4,0
Etiquetado energético en calefacción	W/W		A+	A+
Alimentación eléctrica			220-240V~ 50Hz, 1Fase	220-240V~ 50Hz, 1Fase
Intensidad consumida	Refrigeración	A	6,82	10,6
	Calefacción	A	5,86	8,2
Potencia consumida	Refrigeración	W	1490	2370
	Calefacción	W	1280	1840
Caudal de aire exterior	m ³ /h		2100	2700
Alimentación eléctrica (Interior / Exterior)		mm ²	3*2.5	3*2.5
Tipo de alimentación			Exterior	Exterior
Cableado de interconexión		mm ²	5*2.5	5*2.5
Refrigerante	Gas	Pulg	2 x 3/8"	3 x 3/8"
	Líquido	Pulg	2 x 1/4"	3 x 1/4"
Precarga de refrigerante	m		10	15
Carga adicional	gr/m		15	15
Dimensiones Netas (W x H x D)	Interior	mm	—	—
	Exterior	mm	810x310x558	845x320x700
Peso Neto	Interior	kg	—	—
	Exterior	kg	34,5	50