CASSETTE

Serie FW5

CARACTERÍSTICAS

- Diseño 360°
- Bomba de condensados de fácil acceso.
- Entrada de aportación de aire exterior.
- Salida de aportación a sala contigua, en los modelos 24K y 30K
- Motor ventilador DC Inverter.
- Solo 2 cables de interconexión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo			CASSETTE FW5-18K	CASSETTE FW5-24K	CASSETTE FW5-30K
Código			CL 19 444	CL 19 445	CL 19 446
Código EAN			8432953018801	8432953018818	8432953018825
Capacidad en Refrigeración		kW	5.3(0.9~7.5)	7.1(1.2~9.9)	8.8(2.8~10.9)
Capacidad en Calefacción		kW	5.3(0.9~7.5)	7.8(1.2~10.9)	8.8(2.8~10.9)
Potencia de diseño en refrigeración		W	5300	7000	8800
Potencia de diseño en calefacción		W	4600	5500	8800
SEER		W/W	6,1	6,1	6,1
Etiquetado energético en refrigeración		W/W	A++	A++	A++
SCOP Medio		W/W	4	4	4
Etiquetado energético en calefacción		W/W	A+	A+	A+
Nivel sonoro interior	Alta	dB(A)	46	46	53
	Media	dB(A)	42	42	44
	Baja	dB(A)	38	38	44
Nivel sonoro exterior	Alta	dB(A)	53	53	63
Alimentación electrica			220-240V~50Hz, 1 Fase	220-240V~50Hz, 1 Fase	220-240V~50Hz, 1 Fase
Intensidad consumida		A	7,32	8,65	8,85
Potencia consumida		W	1035	1745	2120
Caudal de aire interior		m^3/h	660/550/490	1480/1300/1090	1720/1500/1230
Caudal de aire exterior		m^3/h	2200	2700	4300
Alimentación eléctrica (Interior/exterior)		mm2	3 x 1,5 / 3 x 2,5	3 x 1,5 / 3 x 2,5	3 x 1,5 / 3 x 4
Tipo de alimentación			Exterior y Interior	Exterior y Intterior	Exterior y Interior
Cabelado de interconexión		mm2	2 x 0,75 (Apantallado)	2 x 0,75 (Apantallado)	2 x 0,75 (Apantallado)
Refrigerante	Gas	Pulgadas "	1/2"	5/8"	5/8"
	Liquido	Pulgadas "	1/4"	3/8"	3/8"
Precarga de refrigerante hasta		m	5	5	5
Carga adicional		gr/m	15	30	30
Dimensiones Netas (L x An x Al)	Interior (cuerpo)	mm	570x570x260	840x840x205	840x840x205
	Panel	mm	647x647x50	950x950x55	950x950x55
	Exterior	mm	810x310x558	845x320x700	945x395x810
Peso Neto	Interior	kg	16,5	24	26,5
	Panel	kg	2,5	5	5
	Exterior	kg	36,7	48	62