

# ACONDICIONADORES PORTÁTILES MONOBLOC

## Serie FW16-SF



con tubo de salida a exterior  
y control remoto:



### Función ventilación

Permite el funcionamiento con solo ventilación.



### Control remoto

Incluye control remoto inalámbrico.



### Tubo de descarga del aire al exterior

Fácil y rápido de instalar, permite la utilización del climatizador de manera inmediata.




### Deshumidificación

Reducción de la humedad restableciendo una temperatura óptima en ambientes húmedos.



### Eliminación de condensados

Elimina el agua de condensados por lo que no es necesario conectar el equipo a un desagüe. En modo deshumidificación y en ambientes muy húmedos, se recomienda conectarlo a un desagüe.



Kit de ventana incluido



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo		FW16-14-SF	
Código		CL19459	
Código EAN		8432953144173	
Refrigeración	Capacidad nominal	kW	4,1
		frig/h	3.483
	Consumo nominal PEER	kW	1,55
	EERd	W/W	2,6
	Etiquetado energético		A
	Consumo de electricidad QSD	kWh/60min	1,6
Consumo de energía en modo desactivado por termostato PTO		W	--
Consumo de energía en modo espera PSB		W	0,5
Nivel de presión sonora (Alto / Bajo)		dB(A)	52 / 49
Nivel de potencia sonora LWA		dB(A)	64
Alimentación Eléctrica		V-Hz-F	220-240V~ 50Hz, 1N
Intensidad máx.		A	9
Caudal de aire	Interior (Alto / Bajo)	m³/h	390 / 280
	Exterior	m³/h	430
Tubo de descarga de aire (Diámetro / Longitud máx)		mm	150 / 1500
Capacidad de la bandeja de desagüe		L	0,8
Refrigerante	Tipo / PCA		R290 / 3
	Carga	kg	0,3
	Equivalencia CO2	kg / TCO2eq	0,00090
Dimensiones (An x F x Al)		mm	358 x 419 x 688
Peso		kg	29,8

Notas:

\* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.

\*\* Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica