





CONDICIONADORES DE AR PORTÁTEIS MONOBLOCO Série FW16-SF




com tubo de saída para o exterior
e controlo remoto:

- 
Função de ventilação
Permite o funcionamento apenas com ventilação.
- 
Controlo remoto
Inclui controlo remoto sem fios.
- 
Tubo de descarga de ar para o exterior
Fácil e rápido de instalar, permite a utilização do climatizador de forma imediata.
- 
DESUMIDIFICAÇÃO
Redução da humidade restabelecendo uma boa temperatura em ambientes húmidos.
- 
ELIMINAÇÃO DE CONDENSADOS
Elimina a água dos condensados, por isso não é necessário ligar o aparelho a um dreno. No modo de desumidificação e em ambientes muito húmidos, recomenda-se ligá-lo a um dreno.

R-290
Gas + ecológico

Apenas FRIO



Kit de janela incluído



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo		FW16-14-SF	
Código		CL19459	
Código EAN		8432953144173	
Arrefecimento	Capacidade nominal	kW	4,1
		frig/h	3.483
	Consumo nominal PEER	kW	1,55
	EERd	W/W	2,6
	Certificação energética		A
	Consumo de eletricidade QSD	kWh/60 min	1,6
Consumo de energia em modo desativado por termóstato PTO		W	--
Consumo de energia em modo espera PSB		W	0,5
Nível de pressão sonora (alto/baixo)		dB(A)	52 / 49
Nível de potência sonora LWA		dB(A)	64
Alimentação elétrica		V / Hz / F	220-240V~ / 50Hz / 1N
Intensidade máx.		A	9
Caudal de ar	Interior (Alto / Baixo)	m³/h	390 / 280
	Exterior	m³/h	430
Tubo de descarga de ar (Diâmetro / Comprimento máx.)		mm	150 / 1500
Capacidade do recipiente de drenagem		L	0,8
Refrigerante	Tipo / PAG		R290 / 3
	Carga	kg	0,3
	Equivalente a CO2	kg / TCO2eq	0,00090
Dimensões (L x P x A)		mm	358 x 419 x 688
Peso		kg	29,8

Notas:

* O desenho e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para a melhoria do produto.

** Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara anecoica.